

Eigenschaften

Gehäuse	Amaplast mit anscharniertem Gerätedeckel
Integriert im Gehäuse	Aufhängeösen, Wandbefestigungs- und Standfüße
Ausführung	anschlussfertig verdrahtet
Leitungseinführungen	oben: 1 x M 32, 1 x M 25, 2 x M 20; seitlich: 1 x M 25; Eine Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (alle Einführungen zum Ausbrechen)
Schutzart	IP 44



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Energieversorgungssampel wahlweise mit Normalstrom-, Starkstrom- oder kombinierten Anschlüssen. Ausgestattet mit einem Druckluftanschluss (Kupplung NW 7,2 mit 9 mm Tülle).

Artikel

Bezeichnung	Bestückung	Farbe
K-07 10 03 50	3 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V	gelb
K-07 10 03 49	2 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V, 1 CEEform-Steckdose 16 A 5p 400 V	silber

Zubehör

K-VT 2 KUPPL 7,2 STECKNIP MS	Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing, mit Stecknippel NW 7,2- NW 7,8
K-ZUBEH VSEH 3 KRAFT AIRKRAFT	Zubehör für Versorgungseinheit »3-Kraft« und »airkraft«