# K-VERSCHLUSSNIPPEL IG POM

Verschlussnippel, POM, Innengewinde

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Betriebsdruck** | siehe Tabelle. Werte bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (statischer Betriebsdruck) |
| **Durchfluss Luft** | 440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1.280 l/min (G 3/8)<br>1.950 l/min (G 1/2), 4.500 l/min (G 3/4) (bei 6 bar und Δp = 0,5 bar) |
| **Medientemperatur** | -20 °C bis +90 °C |
| **Gehäuse, Hülse** | POM (Delrin), weiß |
| **Ventil** | Edelstahl 1.4305 |
| **Feder, Sprengring, Kugeln** | nichtrostender Stahl |
| **Dichtmaterial** | NBR |



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Beidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241, Serie B.

## Artikel

| Bezeichnung | Anschluss | Betriebsdruck (bar) | Länge (mm) | NW | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 39 58** | G 1/8 innen | 15,0 | 29,5 | 4,3 | 14 |
| **K- 07 40 39 59** | G 1/4 innen | 15,0 | 35,3 | 6,0 | 19 |
| **K- 07 40 39 60** | G 3/8 innen | 15,0 | 39,0 | 7,5 | 22 |
| **K- 07 40 39 61** | G 1/2 innen | 10,0 | 48,0 | 11,0 | 27 |
| **K- 07 40 39 62** | G 3/4 innen | 10,0 | 60,0 | 13,0 | 36 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*