
K-LKM 5 UWB

Unverwechselbare Schnellverschlusskupplungen NW 5

Eigenschaften

Betriebsdruck	0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft	560 l/min (bei 6 bar und Δp = 0,5 bar)
Medientemperatur	-20 °C bis +100 °C
Entriegelungshülse	Aluminium eloxiert
Feder, Sprengring, Kugeln	nichtrostender Stahl
Dichtmaterial	NBR



Hinweis

Standard-Einstecknippel für Kupplungen NW 5 und NW 7,2 - NW 7,8 sind passend zu diesen unverwechselbaren Schnellverschlusskupplungen. Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Einhand-Schnellverschlusskupplung mit großem Luftdurchlass. Durch farbliche Kennzeichnung von Kupplung und Stecker sowie durch unterschiedliche Kupplungsprofile zwischen den 4 verschiedenen Farben können verschiedene Medien auf engem Raum gefahrlos und unverwechselbar verbunden werden. Es passen nur Kupplungen und Stecker derselben Farbe zusammen.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Farbe	Länge (mm)	SW (mm)
K- 07 35 06 80	G 1/8 außen	grün	45,0	14
K- 07 35 06 81	G 1/4 außen	grün	47,0	17
K- 07 35 06 82	G 1/8 innen	grün	45,0	14
K- 07 35 06 83	G 1/4 innen	grün	47,0	17
K- 07 35 06 84	G 1/8 außen	braun	45,0	14
K- 07 35 06 85	G 1/4 außen	braun	47,0	17
K- 07 35 06 86	G 1/8 innen	braun	45,0	14
K- 07 35 06 87	G 1/4 innen	braun	47,0	17
K- 07 35 06 88	G 1/8 außen	blau	45,0	14
K- 07 35 06 89	G 1/4 außen	blau	47,0	17
K- 07 35 06 90	G 1/8 innen	blau	45,0	14
K- 07 35 06 91	G 1/4 innen	blau	47,0	17
K- 07 35 06 92	G 1/8 außen	rot	45,0	14
K- 07 35 06 93	G 1/4 außen	rot	47,0	17
K- 07 35 06 94	G 1/8 innen	rot	45,0	14
K- 07 35 06 95	G 1/4 innen	rot	47,0	17

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.