

Eigenschaften			
Betriebsdruck	0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)		
Durchfluss Luft	560 l/min (bei 6 bar und Δp = 0,5 bar)		
Medientemperatur	-20 °C bis +100 °C		
Werkstoff	Messing		



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel				
Bezeichnung	Definition	Farbe	SW (mm)	
K- 07 35 01 54	Tülle LW 6	grün	-	
K- 07 35 01 55	Tülle LW 6	braun	-	
K- 07 35 01 56	Tülle LW 6	blau	-	
K- 07 35 01 57	Tülle LW 6	rot	-	
K- 07 35 01 58	Nippel G 1/8 außen	grün	17	
K- 07 35 01 59	Nippel G 1/4 außen	grün	17	
K- 07 35 01 60	Nippel G 1/8 innen	grün	17	
K- 07 35 01 61	Nippel G 1/4 innen	grün	17	
K- 07 35 01 62	Nippel G 1/8 außen	braun	17	
K- 07 35 01 63	Nippel G 1/4 außen	braun	17	
K- 07 35 01 64	Nippel G 1/8 innen	braun	17	
K- 07 35 01 65	Nippel G 1/4 innen	braun	17	
K- 07 35 01 66	Nippel G 1/8 außen	blau	17	
K- 07 35 01 67	Nippel G 1/4 außen	blau	17	
K- 07 35 01 68	Nippel G 1/8 innen	blau	17	
K- 07 35 01 69	Nippel G 1/4 innen	blau	17	
K- 07 35 01 70	Nippel G 1/8 außen	rot	17	
K- 07 35 01 71	Nippel G 1/4 außen	rot	17	
K- 07 35 01 72	Nippel G 1/8 innen	rot	17	
K- 07 35 01 73	Nippel G 1/4 innen	rot	17	