

Eigenschaften

Betriebsdruck	0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft	560 l/min (bei 6 bar und $\Delta p = 0,5$ bar)
Medientemperatur	-20 °C bis +100 °C
Werkstoff	Messing



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Definition	Farbe	SW (mm)
K-07 35 01 54	Tülle LW 6	grün	-
K-07 35 01 55	Tülle LW 6	braun	-
K-07 35 01 56	Tülle LW 6	blau	-
K-07 35 01 57	Tülle LW 6	rot	-
K-07 35 01 58	Nippel G 1/8 außen	grün	17
K-07 35 01 59	Nippel G 1/4 außen	grün	17
K-07 35 01 60	Nippel G 1/8 innen	grün	17
K-07 35 01 61	Nippel G 1/4 innen	grün	17
K-07 35 01 62	Nippel G 1/8 außen	braun	17
K-07 35 01 63	Nippel G 1/4 außen	braun	17
K-07 35 01 64	Nippel G 1/8 innen	braun	17
K-07 35 01 65	Nippel G 1/4 innen	braun	17
K-07 35 01 66	Nippel G 1/8 außen	blau	17
K-07 35 01 67	Nippel G 1/4 außen	blau	17
K-07 35 01 68	Nippel G 1/8 innen	blau	17
K-07 35 01 69	Nippel G 1/4 innen	blau	17
K-07 35 01 70	Nippel G 1/8 außen	rot	17
K-07 35 01 71	Nippel G 1/4 außen	rot	17
K-07 35 01 72	Nippel G 1/8 innen	rot	17
K-07 35 01 73	Nippel G 1/4 innen	rot	17