

# K-LKM 7,8 UWB

Unverwechselbare Schnellverschlusskupplungen NW 7,8

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
<b>Durchfluss Luft</b>	1.800 l/min (bei 6 bar und $\Delta p = 0,5$ bar)
<b>Medientemperatur</b>	-20 °C bis +100 °C
<b>Gehäuse</b>	Messing
<b>Ventil</b>	Zinkdruckguss, vernickelt
<b>Entriegelungshülse</b>	Aluminium eloxiert
<b>Feder, Sprengling, Kugeln</b>	nichtrostender Stahl
<b>Dichtmaterial</b>	NBR



## Hinweis

Standard-Einstecknippel für Kupplungen NW 5 und NW 7,2 - NW 7,8 sind passend zu diesen unverwechselbaren Schnellverschlusskupplungen. Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Einhand-Schnellverschlusskupplung mit großem Luftdurchlass. Durch farbliche Kennzeichnung von Kupplung und Stecker sowie durch unterschiedliche Kupplungsprofile zwischen den 4 verschiedenen Farben können verschiedene Medien auf engem Raum gefahrlos und unverwechselbar verbunden werden. Es passen nur Kupplungen und Stecker derselben Farbe zusammen.

## Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Farbe	Länge (mm)	SW (mm)
K- 07 35 08 01	G 1/4 außen	grün	57,5	19
K- 07 35 08 02	G 3/8 außen	grün	57,5	19
K- 07 35 08 03	G 1/4 innen	grün	55,5	19
K- 07 35 08 04	G 3/8 innen	grün	54,5	19
K- 07 35 08 05	G 1/4 außen	braun	57,5	19
K- 07 35 08 06	G 3/8 außen	braun	57,5	19
K- 07 35 08 07	G 1/4 innen	braun	55,5	19
K- 07 35 08 08	G 3/8 innen	braun	54,5	19
K- 07 35 08 09	G 1/4 außen	blau	57,5	19
K- 07 35 08 10	G 3/8 außen	blau	57,5	19
K- 07 35 08 11	G 1/4 innen	blau	55,5	19
K- 07 35 08 12	G 3/8 innen	blau	54,5	19
K- 07 35 08 13	G 1/4 außen	rot	57,5	19
K- 07 35 08 14	G 3/8 außen	rot	57,5	19
K- 07 35 08 15	G 1/4 innen	rot	55,5	19
K- 07 35 08 16	G 3/8 innen	rot	54,5	19