
K-LKS 7,8 UWB

Unverwechselbare Einstecktüllen und Nippel NW 7,8

Eigenschaften

Betriebsdruck	0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft	1.800 l/min (bei 6 bar und Δp = 0,5 bar)
Medientemperatur	-20 °C bis +100 °C
Werkstoff	Messing



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Definition	Farbe	SW (mm)
K- 07 35 02 71	Tülle LW 6	grün	-
K- 07 35 02 72	Tülle LW 9	grün	-
K- 07 35 02 73	Tülle LW 6	braun	-
K- 07 35 02 74	Tülle LW 9	braun	-
K- 07 35 02 75	Tülle LW 6	blau	-
K- 07 35 02 76	Tülle LW 9	blau	-
K- 07 35 02 77	Tülle LW 6	rot	-
K- 07 35 02 78	Tülle LW 9	rot	-
K- 07 35 02 79	Nippel G 1/4 außen	grün	17
K- 07 35 02 80	Nippel G 3/8 außen	grün	19
K- 07 35 02 81	Nippel G 1/4 außen	braun	17
K- 07 35 02 82	Nippel G 3/8 außen	braun	19
K- 07 35 02 83	Nippel G 1/4 außen	blau	17
K- 07 35 02 84	Nippel G 3/8 außen	blau	19
K- 07 35 02 85	Nippel G 1/4 außen	rot	17
K- 07 35 02 86	Nippel G 3/8 außen	rot	19

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.