




Eigenschaften					
Anschluss Messmedium	G 1/8 außen und M 5 innen				
Ausgangssignal	2 digital				
Bauart	gegen + schaltend				
Elektrischer Anschluss	Stecker M8, 4-polig				
Hysterese	einstellbar: 0 % - 100 % vom Einstellwert oder Komparatormodus				
Medien	nicht aggressive Gase und trockene, ölfreie Luft				
Messwertanzeige	3-digit 7-segment LED				
Schaltvermögen	180 mA				
Stromaufnahme	55 mA				
Temp. Bereich	0 - 50 °C				
Gehäuse	Polycarbonat				
Zustandsanzeige	2 x LED				





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Elektronischer Druckschalter mit Digitaldisplay und zwei Schaltausgängen. Universell für alle Sicherheitsüberwachungen, Optimierung von Zykluszeiten oder Regelkreisen. Die kleine Bauweise und das geringe Gewicht ermöglichen den Einbau bei Handlingssystemen direkt an der Einsatzstelle.

Artikel							
Bezeichnung	G1 Außen	G2 Innen	G3 Außen	L (mm)	L1 (mm)	Messbereich	Spannung
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58.5	75.5	0 - 10 bar	10 8 - 30 V DC