# K-SNV ABSP V MS CR

Schnellschluss-Absperrventil, Messing verchromt

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anwendung** | Heizöl, Flüssiggas (in Gasphase), Druckluft |
| **Betriebsdruck** | max. 16 bar bei Ventilen mit Schneidringanschluss; max. 4 bar bei Ventilen mit Rohrgewinde |
| **Gewinde Beschreibung** | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 |
| **Gehäuse** | Messing verchromt |



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung | DN | Anschluss |
|---|---|---|
| **K- 07 30 30 91** | 7 | G 1/4 IG |
| **K- 07 30 30 92** | 8 | G 3/8 IG |
| **K- 07 30 30 93** | 12 | G 1/2 IG |
| **K- 07 30 30 94** | 4 | 6 mm Rohranschluss |
| **K- 07 30 30 95** | 6 | 8 mm Rohranschluss |
| **K- 07 30 25 22** | 7 | 10 mm Rohranschluss |
| **K- 07 30 30 96** | 10 | 12 mm Rohranschluss |
| **K- 07 30 25 23** | 12 | 15 mm Rohranschluss |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*