

K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

Druckschalter "MDR 3", mit Entlastungsventil, mit Ein/Aus-Schalter, mit Motorschutzschalter, mit Flansch F4 1/4

HANSA FLEX

Eigenschaften

Medientemperatur	-5 °C bis +80 °C
max. Ausschaltdruck	35 bar
Schaltvermögen	7,5 kW
Kontaktart	Öffner (3-polig)
max. Schalthäufigkeit	120 (elektrisch), 600 (mechanisch)
Schutzart	IP 54



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Drehstromausführung

Artikel

Bezeichnung	Druckluftanschluss	Einstellbereich	max. Belastung
K- 07 30 24 19	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	10,0 - 16,0 A
K- 07 30 24 20	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 18	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	6,3 - 10,0 A
K- 07 30 24 23	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 22	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	6,3 - 10,0 A