

# K-DRS MDR 5 O ENTLASTU VENT

Druckschalter "MDR 5", ohne Entlastungsventil, ohne Ein/Aus-Schalter, ohne Motorschutzschalter, mit Flansch F4 1/4

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Medientemperatur	-5 °C bis +80 °C
max. Ausschaltdruck	16 bar
Schaltvermögen	5,5 kW
Kontaktart	Öffner (3-polig)
max. Schalthäufigkeit	120 (elektrisch), 600 (mechanisch)
Schutzart	IP 54



## Hinweis

G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit ISO-Anflanschplatte (nach ISO 5211)  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Drehstromausführung

## Bestellhinweise

Zur Verwendung an Geräten, die beim Ausschalten aufgrund von Sicherheitsvorschriften oder aus schalttechnischen Gründen entlüftet werden müssen. Beim Absperren werden die Druckluftgeräte vom Netz getrennt, gleichzeitig erfolgt die Entlüftung.

## Zusätzliche Informationen

Achtung: Für diesen Schalter ist ein thermisches, 3-poliges Überströmrelais mitzubestellen. Ansonsten ist die Ein-/Ausschaltmechanik nicht funktionsfähig.

## Artikel

Bezeichnung	Druckluftanschluss	Einstellbereich
K- 07 30 24 24	G 1/2	2,0 - 11,0 bar
K- 07 30 24 26	G 1/2	2,5 - 16,0 bar