# K-DRS MDR 5 M ENTLASTU VENT

Druckschalter "MDR 5", mit Entlastungsventil, mit Ein/Aus-Schalter und Flansch F4 1/4, ohne Motorschutzschalter



Eigenschaften		
Medientemperatur	-5 °C bis +80 °C	
max. Ausschaltdruck	16 bar	
Schaltvermögen	5,5 kW	
Kontaktart	Öffner (3-polig)	
max. Schalthäufigkeit	120 (elektrisch), 600 (mechanisch)	
Schutzart	IP 54	



## **Hinweis**

G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit ISO-Anflanschplatte (nach ISO 5211) Weitere Angaben auf Anfrage.

### **Beschreibung**

Drehstromausführung

#### **Bestellhinweise**

Zur Verwendung an Geräten, die beim Ausschalten aufgrund von Sicherheitsvorschriften oder aus schalttechnischen Gründen entlüftet werden müssen. Beim Absperren werden die Druckluftgeräte vom Netz getrennt, gleichzeitig erfolgt die Entlüftung.

## Zusätzliche Informationen

Achtung: Für diesen Schalter ist ein thermisches, 3-poliges Überströmrelais mitzubestellen. Ansonsten ist die Ein-/Ausschaltmechanik nicht funktionsfähig.

#### Artikel

, a ance.			
Bezeichnung	Druckluftanschluss	Einstellbereich	
K- 07 30 24 25	G 1/2	2,0 - 11,0 bar	
K- 07 30 24 27	G 1/2	2,5 - 16,0 bar	