
K-DRS ELK ANSCHLUSS M 1

Druckschalter, elektr. Anschluss M 12x1



Eigenschaften				
Einsatzbereich	Druckluftanwendungen			
Schalthäufigkeit	200/min			
Schaltspannung	max. 250 V AC / 28 V DC			
Schutzart	IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)			
Temp. Bereich	-10 °C bis +80 °C			
Einstellkappe	Alu pulverbeschichtet			
Gehäuse	Spezialdruckguss			
Membrane, Dichtung	NBR			





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur Umwandlung von pneumatischen in elektrische Signale. Der Schaltpunkt ist über den Einstellknopf stufenlos einstellbar. Universelle Anwendungsmöglichkeit als Öffner, Schließer oder Wechsler. Die Geräte sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.

Artikel					
Bezeichnung	Anschluss	Einstellbereich	A	В	
			(mm)	(mm)	
K- 07 30 28 48	G 1/4	0,2 - 2,0 bar	48,0	28,0	
K- 07 30 28 49	G 1/4	0,5 - 8,0 bar	48,0	28,0	
K- 07 30 28 50	G 1/4	1,0 - 16,0 bar	48,0	28,0	