

# K-DRS STANDARD

Druckschalter - Standard

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Membrane (NBR) federbelastet; Kolben federbelastet; (Ausführung 10 bis 70 bar)
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser
<b>Umgebungstemperatur</b>	-25 °C bis +85 °C
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8
<b>Schalzhäufigkeit</b>	200/min
<b>Schaltspannung</b>	42 V
<b>Werkstoff</b>	Stahl verzinkt



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Für flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Einstellbereich	Funktion
K- 07 30 24 94	G 1/8	0,3 - 2,0 bar	Schließer
K- 07 30 24 95	G 1/8	1,0 - 10,0 bar	Schließer
K- 07 30 24 96	G 1/8	10,0 - 70,0 bar	Schließer
K- 07 30 24 97	G 1/4	0,3 - 2,0 bar	Schließer
K- 07 30 24 98	G 1/4	1,0 - 10,0 bar	Schließer
K- 07 30 24 99	G 1/4	10,0 - 70,0 bar	Schließer
K- 07 30 24 10	G 1/8	0,3 - 2,0 bar	Öffner
K- 07 30 24 11	G 1/8	1,0 - 10,0 bar	Öffner
K- 07 30 24 12	G 1/8	10,0 - 70,0 bar	Öffner
K- 07 30 24 13	G 1/4	0,3 - 2,0 bar	Öffner
K- 07 30 24 14	G 1/4	1,0 - 10,0 bar	Öffner
K- 07 30 24 15	G 1/4	10,0 - 70,0 bar	Öffner