

# K-DRS WECHSELKONTAKT

Druckschalter - Wechselkontakt

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Membrane (NBR) federbelastet; Kolben, federbelastet; (Ausführung 10 bis 70 bar)
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser
<b>Umgebungstemperatur</b>	-25 °C bis +85 °C
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Flachstecker 3 x 6,3 x 0,8
<b>Schalzhäufigkeit</b>	200/min
<b>Schaltspannung</b>	42 V
<b>Funktion</b>	Wechselkontakt
<b>Werkstoff</b>	Stahl verzinkt



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Für flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Einstellbereich	Werkstoff
K- 07 30 28 33	G 1/4	0,3 - 2,0 bar	Stahl verzinkt
K- 07 30 28 34	G 1/4	1,0 - 10,0 bar	Stahl verzinkt
K- 07 30 28 35	G 1/4	10,0 - 70,0 bar	Stahl verzinkt