

# K-DRS W WECHSELKONTAKT ANFLANSCHB<sup>AD</sup>

Druckschalter - Wechselkontakt anflanschbar

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Membrane (NBR) federbelastet
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, neutrale Gase (geölt oder ungeölt)
<b>Umgebungstemperatur</b>	-25 °C bis +85 °C
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Kupplungsdose PG 11 P nach ISO 4400
<b>Schalzhäufigkeit</b>	60/min
<b>Schaltspannung</b>	max. 250 V AC/DC
<b>Funktion</b>	Wechselkontakt
<b>Werkstoff</b>	bis 10 bar: Kunststoff Grivory (PA 61/XT) bzw.; bis 16 bar: Alu schwarz eloxiert



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Druckschalter speziell für pneumatische Anwendungen. Hohe Genauigkeit aufgrund größerer Steuermembrane. 2 Durchgangsbohrungen im Gehäuse zum Anflanschen des Schalters.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Einstellbereich
K- 07 30 28 42	G 1/4	0,2 - 6,0 bar
K- 07 30 28 43	G 1/4	0,5 - 10,0 bar
K- 07 30 28 44	G 1/4	0,5 - 16,0 bar