K-DRS W BAJONETT

Druckschalter - Wechselkontakt Bajonett



1

Eigenschaften		
Bauart	Membrane (UR) federbelastet; Kolben federbelastet; (Ausführung 10 bis 70 bar)	
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +85 °C	
Elektrischer Anschluss	Bajonett-Kupplung Steckverbinder Ø 2,5 mm	
Schalthäufigkeit	200/min	
Bemessungsspannung	42 V	
Funktion	Wechselkontakt	
Werkstoff	Stahl verzinkt	



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Druckschalter speziell für die Anwendung in kritischen Bereichen (Wasser) bzw. für den Einsatz im Außenbereich. Höchstmögliche Schutzart IP 67 durch Nutzung einer Bajonett-Kupplung für den elektrischen Anschluss.

Artikel			
Bezeichnung	Gewinde	Einstellbereich	
K- 07 30 28 36	G 1/8	0,5 - 2,0 bar	
K- 07 30 28 37	G 1/8	1,0 - 10,0 bar	
K- 07 30 28 38	G 1/8	10,0 - 70,0 bar	
K- 07 30 28 39	G 1/4	0,5 - 2,0 bar	_
K- 07 30 28 40	G 1/4	1,0 - 10,0 bar	
K- 07 30 28 41	G 1/4	10,0 - 70,0 bar	

Zubehör	
K-WECHSELKONTAKT BANJOETT	Wechselkontakt Bajonett