K-DRS W BAJONETT

Druckschalter - Wechselkontakt Bajonett

Eigenschaften

Bauart	Membrane (UR) federbelastet; Kolben federbelastet; (Ausführung 10 bis 70 bar)
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +85 °C
Elektrischer Anschluss	Bajonett-Kupplung Steckverbinder Ø 2,5 mm
Schalthäufigkeit	200/min
Bemessungsspannung	42 V
Funktion	Wechselkontakt
Werkstoff	Stahl verzinkt



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Druckschalter speziell für die Anwendung in kritischen Bereichen (Wasser) bzw. für den Einsatz im Außenbereich. Höchstmögliche Schutzart IP 67 durch Nutzung einer Bajonett-Kupplung für den elektrischen Anschluss.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Einstellbereich
K- 07 30 28 36	G 1/8	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 37	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 38	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 39	G 1/4	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 40	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 41	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

Zubehör

K-WECHSELKONTAKT BANJOETT	Wechselkontakt Bajonett

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.