

# K-DRS W BAJONETT

## Druckschalter - Wechselkontakt Bajonett

### Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Membrane (UR) federbelastet; Kolben federbelastet; (Ausführung 10 bis 70 bar)
<b>Umgebungstemperatur</b>	-25 °C bis +85 °C
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Bajonett-Kupplung Steckverbinder Ø 2,5 mm
<b>Schalzhäufigkeit</b>	200/min
<b>Bemessungsspannung</b>	42 V
<b>Funktion</b>	Wechselkontakt
<b>Werkstoff</b>	Stahl verzinkt



### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Beschreibung

Druckschalter speziell für die Anwendung in kritischen Bereichen (Wasser) bzw. für den Einsatz im Außenbereich. Höchstmögliche Schutzart IP 67 durch Nutzung einer Bajonett-Kupplung für den elektrischen Anschluss.

### Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Einstellbereich
K- 07 30 28 36	G 1/8	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 37	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 38	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 39	G 1/4	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 40	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 41	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

### Zubehör

**K-WECHSELKONTAKT BANJOETT** Wechselkontakt Bajonett