K-DRS W DREHBAR

Druckschalter - Wechselkontakt drehbar



Eigenschaften			
Bauart	Membrane (NBR) federbelastet		
Einsatzbereich	Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser		
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +85 °C		
Elektrischer Anschluss	Kupplungsdose PG 9 DIN 43650		
Schalthäufigkeit	200/min		
Bemessungsspannung	250 V		
Funktion	Wechselkontakt		
Werkstoff	Stahl verzinkt		



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Für flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube.

Artikel			
Bezeichnung	Gewinde	Einstellbereich	
K- 07 30 28 55	G 1/8	0,3 - 2,0 bar	
K- 07 30 28 56	G 1/8	1,0 - 10,0 bar	
K- 07 30 28 57	G 1/8	10,0 - 70,0 bar	
K- 07 30 28 58	G 1/4	0,3 - 2,0 bar	
K- 07 30 28 59	G 1/4	1,0 - 10,0 bar	
K- 07 30 28 60	G 1/4	10,0 - 70,0 bar	