

# K-3 BKR STELLANTR E L MS

Messingkugelhähne, 3-Wege, mit Stellantrieb einfachwirkend, L-Bohrung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Bauart</b>	pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger
<b>Bohrung</b>	L-Form
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis +70 °C
<b>Drehwinkel</b>	90 °
<b>Steuerdruck</b>	5,5 bar
<b>Ventiladapter</b>	serienmäßig vorhanden
<b>Antrieb</b>	Aluminium eloxiert
<b>Antriebsdichtung</b>	NBR
<b>Kugelhahn</b>	Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
<b>Kugelhahndichtung</b>	PTFE/FKM



## Hinweis

G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit ISO-Anflanschplatte (nach ISO 5211)  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

3-Wege-Hahn, L-Bohrung, voller Durchgang

## Zusätzliche Informationen

Weitere T-Stellungen auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	Stellung	PN (bar)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 02 90	15	Rp 1/2	L	40	133,0	142,0	20,0	64,5	25
K- 07 30 02 91	25	Rp 1	L	40	133,0	150,5	30,0	97,0	41
K- 07 30 02 92	40	Rp 1 1/2	L	25	180,0	193,5	43,0	135,0	55