
## K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ Z stromlos geschlossen, 230V, 50 - 60Hz, zwangsgesteuert



| Eigenschaften          |   |  |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|--|
| Elektrischer Anschluss | für Gerätesteckdose PG 11 P, nach DIN 4400                          |  |  |  |  |
| Schutzart              | IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)                          |  |  |  |  |
| Medientemperatur       | max. +90 °C bei Perbunan-Dichtung;<br>max. +130 °C bei FKM-Dichtung |  |  |  |  |
| Gehäuse, Ventilsitz    | Edelstahl   |  |  |  |  |
| Innenteile             | Edelstahl   |  |  |  |  |
| Dichtung               | Perbunan (NBR) oder FKM   |  |  |  |  |





## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## **Beschreibung**

In den Ausführungen, direktgesteuert, zwangsgesteuert

| Bezeichnung    | Gewinde | max. Betriebsdruck<br>(bar) | NW   | Dichtmaterial | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Bauform |
|----------------|---------|-----------------------------|------|---------------|-----------|-----------|---------|
| K- 07 30 22 99 | G 1/2   | 9                           | 16,0 | NBR           | 80,0      | 71,0      | 3       |
| K- 07 30 23 01 | G 1/2   | 9                           | 16,0 | FKM           | 80,0      | 71,0      | 3       |
| K- 07 30 23 00 | G 3/4   | 9                           | 16,0 | NBR           | 80,0      | 71,0      | 3       |