

K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-Wege-Magnetventile, stromlos geschlossen, direktgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|------------------------|--|
| Elektrischer Anschluss | für Gerätesteckdose PG 11 P, nach ISO 4400 |
| Schutzart | IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose) |
| Gewinde Beschreibung | Rp-Gewinde nach ISO 7-1 |
| Gehäuse, Ventilsitz | Messing |
| Innentteile | Edelstahl |
| Dichtung | Perbunan (NBR) |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | max. Betriebsdruck (bar) | NW | A (mm) | B (mm) | Bauform |
|----------------|---------|-----------------------------|-----|-----------|-----------|---------|
| K- 07 30 22 52 | Rp 1/8 | 7 | 2,4 | 75,0 | 30,0 | 7 |
| K- 07 30 22 53 | Rp 1/4 | 6 | 3,2 | 80,0 | 43,0 | 10 |