


Eigenecheften				
Eigenschaften				
Schutzart	IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)			
Medientemperatur	-10 °C bis +100 °C			
Entlüftungsanschluss	M 5			
Anwendung	Druckluft und neutrale, ungiftigte Gase, keine Flüssigkeiten			
Betriebsdruck	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar			
Elektrischer Teil	Gerätesteckdose, 180° drehbar, PG7 Austauschbare Magnetköpfe Gleich-/ Wechselstrom			
Nennweite	1,2 mm			
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +60 °C			
Gehäuse	Messing			
Innenteile	Edelstahl			
Dichtungen	FPM			





## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Direkt betätigtes Sitzventil mit Federrückstellung und Handhilfsbetätigung. Geeignet auch für Vakuumbetrieb.

Artikel						
Bezeichnung	Gewinde	Spannung	Α	В		
			(mm)	(mm)		
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0		
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0		