

# K-RD FORM VOLLER DURCHGANG

Rückschlagventile - Durchgangsform, voller Durchgang

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis +100 °C
<b>Gewinde Beschreibung</b>	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
<b>Öffnungsdruck</b>	0,2 - 0,4 bar
<b>Dichtungen</b>	NBR
<b>Feder</b>	Edelstahl
<b>Gehäuse</b>	Messing
<b>Ventilstift</b>	Messing
<b>Ventilteller</b>	Edelstahl



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Länge (mm)	max. Betriebsdruck (bar)	SW (mm)
K- 07 30 24 60	G 3/8	54,0	25	23
K- 07 30 24 61	G 1/2	57,0	25	27
K- 07 30 24 62	G 3/4	64,0	25	33
K- 07 30 24 63	G 1	74,5	25	40
K- 07 30 24 64	G 1 1/4	82,0	18	50
K- 07 30 24 65	G 1 1/2	93,0	18	55
K- 07 30 24 66	G 2	100,0	18	70