

# K-SCHMUTZFAENGER VA

Schmutzfänger - Edelstahl

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	max. 40 bar
<b>Betriebstemperatur</b>	max. 180 °C
<b>Gewinde Beschreibung</b>	G-Gewinde nach ISO 228-1
<b>Medientemperatur</b>	max. 180 °C
<b>Siebeinsatz</b>	Edelstahl, Maschenweite 0,6 mm
<b>Gehäuse und Kopfstück</b>	Edelstahl 1.4401/1.4408



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	C (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 30 25 00	8	G 1/4	47,0	65,0	26	19
K- 07 30 25 01	10	G 3/8	47,0	65,0	26	19
K- 07 30 25 02	15	G 1/2	47,0	65,0	26	19
K- 07 30 25 03	20	G 3/4	60,0	80,0	32	21
K- 07 30 25 04	25	G 1	71,0	90,0	41	27
K- 07 30 25 05	32	G 1 1/4	77,0	105,0	49	28
K- 07 30 25 06	40	G 1 1/2	87,0	120,0	56	32
K- 07 30 25 07	50	G 2	103,0	140,0	69	41