
K-TR PVC GRUEN SAFETY

PVC-Gewebeschlauch, leuchtend grün, Safety

Eigenschaften

Innenschicht	Weich-PVC
Einlage	eine Geflechteinlage aus Textil
Außenschicht	Weich-PVC
Farbe	grün
Temperatur	-15 °C bis +60 °C



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

In Rollen à 50 m: Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor, entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C, hohe chemische Beständigkeit beim Durchleiten von gasförmigen und flüssigen Medien, hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz.

Artikel

Bezeichnung	Ø Schlauch Innen (mm)	Ø Schlauch Außen (mm)	max. Betriebsdruck bei 23°C Fluide (bar)	max. Betriebsdruck bei 23°C Luft / Gas (bar)
K- 07 10 05 75	6,0	12,0	15	20
K- 07 10 05 76	9,0	15,0	15	20

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.