

# K-TR PVC GRUEN SAFETY

PVC-Gewebeschlauch, leuchtend grün, Safety

## Eigenschaften


**Innenschicht** Weich-PVC

**Einlage** eine Geflechteinlage aus Textil

**Außenschicht** Weich-PVC

**Farbe** grün

**Temperatur** -15 °C bis +60 °C



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

In Rollen à 50 m: Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor, entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzen A, B, C, hohe chemische Beständigkeit beim Durchleiten von gasförmigen und flüssigen Medien, hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz.

## Artikel

Bezeichnung	Ø Schlauch Innen (mm)	Ø Schlauch Außen (mm)	max. Betriebsdruck bei 23°C Fluide (bar)	max. Betriebsdruck bei 23°C Luft / Gas (bar)
<b>K- 07 10 05 75</b>	6,0	12,0	15	20
<b>K- 07 10 05 76</b>	9,0	15,0	15	20