

### Eigenschaften

für Saugerdurchmesser 20 mm



### Hinweis

Mini-Sensor mit Gehäuse, Anschlusskabel und analogem bzw. digitalem Ausgangssignal. Kleinste Abmessungen und geringes Gewicht bei hoher Messgenauigkeit.

### Zusätzliche Informationen

Vakuumgeeignete Steckverbinder (Serie click-clock) finden Sie ab Seite Unsere PA/PE/PU-Schläuche sind bis zum Maß 12 x 9 mm vakuumgeeignet. Diese finden Sie ab Seite

### Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Länge (mm)	NW
K-07 45 00 15	M 5 außen	5,0	2,0
K-07 45 00 16	G 1/4 außen	5,0	5,5
K-07 45 00 17	G 1/8 außen	3,0	2,0
K-07 45 00 18	G 1/8 außen	5,0	2,0
K-07 45 00 19	G 1/8 außen	5,0	2,0
K-07 45 00 20	G 1/8 außen	4,5	2,4
K-07 45 00 21	G 1/8 außen	5,0	2,4

### ist Zubehör zu folgenden Produkten

K-FLACHSAUGER RUND NBR Flachsauger, rund, Material NBR

K-FLACHSAUGER RUND SILIKON Flachsauger, rund, Material Silikon