

# K-MUFFEN RUND

Muffen, rund

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Arbeitsdruck  | max. 20 bar                       |
| Gewinde Innen | Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 |
| Werkstoff     | Edelstahl 1.4408                  |



## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung    | Gewinde | L1<br>(mm) |
|----------------|---------|------------|
| K- 07 40 14 88 | G 1/8   | 25,0       |
| K- 07 40 14 89 | G 1/4   | 25,4       |
| K- 07 40 14 90 | G 3/8   | 30,0       |
| K- 07 40 14 91 | G 1/2   | 35,0       |
| K- 07 40 14 92 | G 3/4   | 38,6       |
| K- 07 40 14 93 | G 1     | 43,9       |
| K- 07 40 14 94 | G 1 1/4 | 50,1       |
| K- 07 40 14 95 | G 1 1/2 | 53,6       |
| K- 07 40 14 96 | G 2     | 63,0       |