

# K-VERSCHLUSSKAPPEN 6KT U. 8KT

Verschlußkappen, 6-kant (G 3/4 bis G 2 = 8-kant)

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 20 bar
<b>Gewinde Innen</b>	Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
<b>Werkstoff</b>	Edelstahl 1.4408



## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	SW
K- 07 40 39 40	G 1/8	15,5	13 mm
K- 07 40 39 41	G 1/4	16,0	16 mm
K- 07 40 39 42	G 3/8	18,0	20 mm
K- 07 40 39 43	G 1/2	22,6	26 mm
K- 07 40 39 44	G 3/4	25,0	32 mm
K- 07 40 39 45	G 1	30,0	40 mm
K- 07 40 39 46	G 1 1/4	31,0	48 mm
K- 07 40 39 47	G 1 1/2	33,0	56 mm
K- 07 40 39 48	G 2	36,0	66 mm