


### Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	max. 16 bar (bei +20 °C)
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis +70 °C
<b>Werkstoff</b>	Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Hostaform (Messing vernickelt, schwarz bei Ø 10,12)
<b>O-Ring</b>	NBR, silikonfrei
<b>Spannzange</b>	Edelstahl AISI 316



### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Beschreibung

Ökonomische, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.

### Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	SW
K- 07 40 29 22	M 5	4 mm	20,5	-
K- 07 40 29 23	M 5	6 mm	22,5	-
K- 07 40 29 30	G 1/8	4 mm	20,0	9,0 mm
K- 07 40 29 31	G 1/8	6 mm	24,0	11 mm
K- 07 40 29 32	G 1/8	8 mm	26,5	13 mm
K- 07 40 29 27	G 1/4	4 mm	21,0	9,0 mm
K- 07 40 29 28	G 1/4	6 mm	24,0	11 mm
K- 07 40 29 29	G 1/4	8 mm	25,0	13 mm
K- 07 40 29 26	G 1/4	10 mm	29,5	16 mm
K- 07 40 29 35	G 3/8	8 mm	25,0	13 mm
K- 07 40 29 33	G 3/8	10 mm	29,5	16 mm
K- 07 40 29 34	G 3/8	12 mm	31,0	18 mm
K- 07 40 29 24	G 1/2	10 mm	30,0	16 mm
K- 07 40 29 25	G 1/2	12 mm	31,0	18 mm