

# K-DOPPELNIPPEL AG-K MS

Lösbare Doppelnippel Messing

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Arbeitsdruck        | 10 bar        |
| Medientemperatur    | max. +90 °C   |
| Umgebungstemperatur | max. +90 °C   |
| Werkstoff           | Messing blank |



## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung    | Gewinde 1 | Gewinde 2 | L1<br>(mm) | SW    | SW1<br>(mm) |
|----------------|-----------|-----------|------------|-------|-------------|
| K- 07 40 00 33 | R 1/8     | R 1/8     | 27,0       | 15 mm | 5           |
| K- 07 40 00 39 | R 1/8     | R 1/4     | 30,0       | 15 mm | 5           |
| K- 07 40 00 34 | R 1/4     | R 1/4     | 33,5       | 19 mm | 6           |
| K- 07 40 00 40 | R 1/4     | R 3/8     | 34,5       | 19 mm | 6           |
| K- 07 40 00 35 | R 3/8     | R 3/8     | 36,5       | 22 mm | 8           |
| K- 07 40 00 36 | R 1/2     | R 1/2     | 44,0       | 27 mm | 12          |
| K- 07 40 00 37 | R 3/4     | R 3/4     | 53,0       | 36 mm | 14          |
| K- 07 40 00 38 | R 1       | R 1       | 63,5       | 46 mm | 19          |