K-DOPPELNIPPEL AG-K MS

Lösbare Doppelnippel Messing



Eigenschaften	
Arbeitsdruck	10 bar
Medientemperatur	max. +90 °C
Umgebungstemperatur	max. +90 °C
Werkstoff	Messing blank







Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern. Weitere Angaben auf Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

Artikel						
Bezeichnung	Gewinde 1	Gewinde 2	L1 (mm)	SW	SW1 (mm)	
K- 07 40 00 33	R 1/8	R 1/8	27,0	15 mm	5	
K- 07 40 00 39	R 1/8	R 1/4	30,0	15 mm	5	
K- 07 40 00 34	R 1/4	R 1/4	33,5	19 mm	6	
K- 07 40 00 40	R 1/4	R 3/8	34,5	19 mm	6	
K- 07 40 00 35	R 3/8	R 3/8	36,5	22 mm	8	
K- 07 40 00 36	R 1/2	R 1/2	44,0	27 mm	12	
K- 07 40 00 37	R 3/4	R 3/4	53,0	36 mm	14	
K- 07 40 00 38	R 1	R 1	63,5	46 mm	19	