

K-TUE IG MS

Aufschraubschlauchtüllen mit Innengewinde zylindrisch Messing

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---------------|
| Arbeitsdruck | 10 bar |
| Medientemperatur | max. +90 °C |
| Umgebungstemperatur | max. +90 °C |
| Werkstoff | Messing blank |



Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | für Schlauch | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|---------|--------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 13 88 | G 1/8 | LW 6 mm | 35,0 | 10,0 | 12 mm |
| K- 07 40 13 89 | G 1/8 | LW 8 mm | 35,0 | 10,0 | 12 mm |
| K- 07 40 49 76 | G 1/8 | LW 9 mm | 33,5 | 10,5 | 14 mm |
| K- 07 40 13 90 | G 1/4 | LW 6 mm | 36,0 | 11,0 | 15 mm |
| K- 07 40 13 91 | G 1/4 | LW 8 mm | 36,0 | 11,0 | 15 mm |
| K- 07 40 13 92 | G 1/4 | LW 10 mm | 36,0 | 11,0 | 15 mm |
| K- 07 40 13 93 | G 1/4 | LW 13 mm | 40,5 | 11,0 | 15 mm |
| K- 07 40 49 81 | G 1/4 | LW 9 mm | 35,0 | 12,0 | 17 mm |
| K- 07 40 13 94 | G 3/8 | LW 6 mm | 36,0 | 11,0 | 19 mm |
| K- 07 40 13 95 | G 3/8 | LW 8 mm | 36,0 | 11,0 | 19 mm |
| K- 07 40 13 96 | G 3/8 | LW 10 mm | 36,0 | 11,0 | 19 mm |
| K- 07 40 13 97 | G 3/8 | LW 13 mm | 40,5 | 11,0 | 19 mm |
| K- 07 40 49 82 | G 3/8 | LW 9 mm | 36,0 | 13,0 | 19 mm |
| K- 07 40 13 98 | G 1/2 | LW 6 mm | 39,0 | 14,5 | 23 mm |
| K- 07 40 13 99 | G 1/2 | LW 8 mm | 39,0 | 14,5 | 23 mm |
| K- 07 40 14 00 | G 1/2 | LW 10 mm | 39,0 | 14,5 | 23 mm |
| K- 07 40 14 01 | G 1/2 | LW 13 mm | 44,0 | 14,5 | 23 mm |
| K- 07 40 49 83 | G 1/2 | LW 9 mm | 37,0 | 14,0 | 24 mm |
| K- 07 40 49 84 | G 3/4 | LW 13 mm | 39,5 | 16,5 | 30 mm |
| K- 07 40 49 85 | G 3/4 | LW 16 mm | 39,5 | 16,5 | 30 mm |
| K- 07 40 49 86 | G 3/4 | LW 19 mm | 39,5 | 16,5 | 30 mm |
| K- 07 40 49 87 | G 1 | LW 19 mm | 42,5 | 19,5 | 38 mm |
| K- 07 40 49 88 | G 1 | LW 25 mm | 47,0 | 19,5 | 38 mm |