
K-RD NIPPEL KURZ ES

Reduziernippel, kurze Ausführung



Eigenschaften				
Arbeitsdruck	max. 20 bar			
Werkstoff	Edelstahl 1.4571			





Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern. Weitere Angaben auf Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

Artikel							
Bezeichnung	Gewinde Außen	Gewinde Innen	L1 (mm)	L2 (mm)	SW		
K- 07 40 15 27	G 1/8	M 5	11,0	7,0	14 mm		
K- 07 40 15 26	G 1/4	M 5	14,0	10,0	17 mm		
K- 07 40 15 28	G 1/4	G 1/8	13,0	8,0	17 mm		
K- 07 40 15 33	G 3/8	G 1/8	13,0	9,5	19 mm		
K- 07 40 15 29	G 3/8	G 1/4	13,0	9,5	19 mm		
K- 07 40 15 35	G 1/2	G 1/8	18,0	12,0	24 mm		
K- 07 40 15 34	G 1/2	G 1/4	15,5	11,5	22 mm		
K- 07 40 15 30	G 1/2	G 3/8	15,5	11,5	22 mm		
K- 07 40 15 36	G 3/4	G 3/8	18,0	12,0	32 mm		
K- 07 40 15 31	G 3/4	G 1/2	21,0	14,0	32 mm		
K- 07 40 15 37	G 1	G 1/2	24,0	16,0	36 mm		
K- 07 40 15 32	G 1	G 3/4	18,0	12,0	36 mm		