

K-RD NIPPEL LANG ES



Reduziernippel, lange Ausführung

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Arbeitsdruck max. 20 bar

Werkstoff Edelstahl 1.4571



Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.

Weitere Angaben auf Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde Außen	Gewinde Innen	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K-07 40 15 38	M 5	M 5	16,0	5,5	10 mm
K-07 40 15 39	M 5	G 1/8	17,0	5,0	14 mm
K-07 40 15 43	G 1/8	G 1/8	23,0	8,0	14 mm
K-07 40 15 40	G 1/8	G 1/4	26,0	10,0	17 mm
K-07 40 15 44	G 1/4	G 1/8	28,0	10,0	17 mm
K-07 40 15 45	G 1/4	G 1/4	28,0	10,0	17 mm
K-07 40 15 41	G 1/4	G 3/8	26,0	10,0	19 mm
K-07 40 15 46	G 3/8	G 1/4	29,0	10,0	19 mm
K-07 40 15 47	G 3/8	G 3/8	29,0	10,0	19 mm
K-07 40 15 42	G 3/8	G 1/2	27,0	12,0	24 mm
K-07 40 15 48	G 1/2	G 3/8	34,0	12,0	24 mm
K-07 40 15 49	G 1/2	G 1/2	34,0	12,0	24 mm
K-07 40 15 50	G 1/2	G 3/4	38,0	13,0	32 mm