

K-RD NIPPEL VALUE LINE MS NI

Reduziernippel - Serie »value line«

HANSA FLEX

Eigenschaften

max. Betriebsdruck	60 bar
max. Betriebstemperatur	150 °C
Werkstoff	Messing vernickelt



Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde Außen	Gewinde Innen	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 15 92	G 1/8	M 5	10,5	6,0	14 mm
K- 07 40 15 93	G 1/4	G 1/8	13,0	8,0	17 mm
K- 07 40 15 96	G 3/8	G 1/8	14,0	9,0	19 mm
K- 07 40 15 94	G 3/8	G 1/4	14,0	9,0	19 mm
K- 07 40 15 98	G 1/2	G 1/8	15,5	10,0	24 mm
K- 07 40 15 97	G 1/2	G 1/4	15,5	10,0	24 mm
K- 07 40 15 95	G 1/2	G 3/8	15,5	10,0	24 mm