
K-VTL KUGELHAEHNE

Verteilerleisten - integr. Kugelhähne



| Eigenschaften | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|
| Befestigung | über 2 Bohrungen im Gehäuse (Größe M 5) | | | | |
| Druckbereich | max. +10 bar, Grobvakuum | | | | |
| Temp. Bereich | -10 °C bis +100 °C | | | | |
| Gewinde Kugelhahn | G 1/4 | | | | |
| Gehäuse | Alu-Druckguss | | | | |
| Kugel, Spindel | Ms 58, verchromt | | | | |
| Kugelabdichtung | PTFE | | | | |
| O-Ring | NBR | | | | |





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Verteiler- und Absperrleiste für Maschinen und Anlagen, bei denen es notwendig ist, einzelne Steuerkreise wegzuschalten. Die Leiste enthält 6, 8 bzw. 10 Kugelhähne, die mit einem Schraubendreher verstellbar sind.

Ventile sind auch mit Spule 110 V AC, 50 Hz und in pneumatisch betätigter Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

| Artikel | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Bezeichnung | Anzahl der Kugelhähne | Gewinde Ausgang | Gewinde Eingang | B (mm) | D (mm) | L (mm) |
| K- 07 40 40 46 | 6 | G 3/8 | G 3/8" | 52,0 | 25,0 | 175,0 |
| K- 07 40 40 47 | 8 | G 3/8 | G 3/8" | 52,0 | 25,0 | 225,0 |
| K- 07 40 40 45 | 10 | G 3/8 | G 3/8" | 52,0 | 25,0 | 275,0 |