

# K-VTST 2 AB MS

Verteilerstücke, Messing, mit 2 Abgängen

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Anschluss</b>     | G 3/4 und G 1 inkl. PTFE-Dichtring am Außengewinde,<br>G 1 1/4 ohne Dichtring |
| <b>Betriebsdruck</b> | max. 10 bar   |



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zur Montage von Druckluft-Entnahmestellen. Endanschlüsse 1 x Außen- und 1 x Innengewinde, Abgänge wahlweise mit Außen- oder Innengewinde.

## Artikel

| Bezeichnung    | Anschluss Ausgang | Anschluss Eingang | C<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| K- 07 40 40 49 | 2 x 1/2 außen     | 2 x 3/4           | 50,0      | 110,0     |
| K- 07 40 40 50 | 2 x 1/2 innen     | 2 x 3/4           | 50,0      | 110,0     |
| K- 07 40 40 51 | 2 x 1/2 außen     | 2 x 1             | 50,0      | 113,0     |
| K- 07 40 40 52 | 2 x 1/2 innen     | 2 x 1             | 50,0      | 113,0     |
| K- 07 40 40 53 | 2 x 1/2 außen     | 2 x 1 1/4         | 60,0      | 137,0     |
| K- 07 40 40 54 | 2 x 1/2 innen     | 2 x 1 1/4         | 60,0      | 137,0     |