

# K-VTST 2 AB MS

Verteilerstücke, Messing, mit 2 Abgängen

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss</b>	G 3/4 und G 1 inkl. PTFE-Dichtring am Außengewinde, G 1 1/4 ohne Dichtring
<b>Betriebsdruck</b>	max. 10 bar



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zur Montage von Druckluft-Entnahmestellen. Endanschlüsse 1 x Außen- und 1 x Innengewinde, Abgänge wahlweise mit Außen- oder Innengewinde.

## Artikel

Bezeichnung	Anschluss Ausgang	Anschluss Eingang	C (mm)	L (mm)
K- 07 40 40 49	2 x 1/2 außen	2 x 3/4	50,0	110,0
K- 07 40 40 50	2 x 1/2 innen	2 x 3/4	50,0	110,0
K- 07 40 40 51	2 x 1/2 außen	2 x 1	50,0	113,0
K- 07 40 40 52	2 x 1/2 innen	2 x 1	50,0	113,0
K- 07 40 40 53	2 x 1/2 außen	2 x 1 1/4	60,0	137,0
K- 07 40 40 54	2 x 1/2 innen	2 x 1 1/4	60,0	137,0