
K-VTST 2 AB MS

Verteilerstücke, Messing, mit 2 Abgängen

Eigenschaften

Anschluss	G 3/4 und G 1 inkl. PTFE-Dichtring am Außengewinde, G 1 1/4 ohne Dichtring
Betriebsdruck	max. 10 bar





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur Montage von Druckluft-Entnahmestellen. Endanschlüsse 1 x Außen- und 1 x Innengewinde, Abgänge wahlweise mit Außen- oder Innengewinde.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss Ausgang	Anschluss Eingang	C (mm)	L (mm)
K- 07 40 40 49	2 x 1/2 außen	2 x 3/4	50,0	110,0
K- 07 40 40 50	2 x 1/2 innen	2 x 3/4	50,0	110,0
K- 07 40 40 51	2 x 1/2 außen	2 x 1	50,0	113,0
K- 07 40 40 52	2 x 1/2 innen	2 x 1	50,0	113,0
K- 07 40 40 53	2 x 1/2 außen	2 x 1 1/4	60,0	137,0
K- 07 40 40 54	2 x 1/2 innen	2 x 1 1/4	60,0	137,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.