


K-KONDENSA DRUKODRAIN PLUS

Kondensatableiter »drukodrain plus«

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Anschlussleistung Filter | 100 m ³ /min |
| Anschlussleistung Kompressor | 10 m ³ /min |
| Anschlussleistung Trockner | 20 m ³ /min |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Niveaugesteuerter Kondensatableiter in kompakter Bauweise für höchste Betriebssicherheit. Das Kondensat gelangt in den integrierten Sammelbehälter. Dort wird der Kondensatpegel permanent überwacht. Erreicht das Kondensat den Maximumpunkt öffnet das Pilotventil und das Kondensat wird durch den Systemdruck in die Auslaufleitung gedrückt. Ist der Minimumpunkt erreicht schließt das Ventil. Vorteile des »drukodrain plus«: kein Druckverlust, Schutz der Membrane durch integrierten Becherfilter, Testschalter für manuellen Auslass, Auto-Reset-Funktion, geeignet für alle Kondensatarten.

Bestellhinweise

Folgende Spannungen auf Anfrage: 24 V DC, 24 V AC DC, 24 V AC / 50 Hz, 110 V AC / 50 Hz, 115 V / 50 Hz

Artikel

| Bezeichnung | Betriebsdruck | Spannung |
|----------------|---------------|------------------|
| K- 07 25 09 24 | 0,2 - 16 bar | 230 V AC / 50 Hz |