



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zigtausendfach eingesetztes und bewährtes, robust gebautes und sofort einsetzbares taktgesteuertes Ableitersystem zum kontrollierten Ableiten von Druckluftkondensat. Im Gegensatz zu herkömmlichen Taktgebern werden beim »drukodrain« für die Blas- und Pausenzeiten keine Sekunden oder Minuten eingestellt sondern - entsprechend der vorgeschalteten Druckluftanlage - bar oder m<sup>3</sup>/min. Dadurch ist ein optimales und zuverlässiges Arbeiten gewährleistet. Vorteile des »drukodrain«: druckluftgerechte Taktgebereinstellungen: "bar" für Betriebsdruck, "m<sup>3</sup>/min" für Kompressoren- oder Trockenleistung, für Kompressoren oder Trocknerleistung bis max. 20 m<sup>3</sup>/min, integrierter Schmutzfänger und Kugelhahn G 1/2, 2 m Anschlusskabel und Stecker (230 V / 50 Hz) inklusive.

## Artikel

Bezeichnung	Betriebsdruck	Spannung
K- 07 25 09 23	max. 16 bar	230 V / 50 Hz

## Ersatzteile

K-ZUBEH KONDENSATABLEITER    Zubehör für Kondensatableiter