



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zigtausendfach eingesetztes und bewährtes, robust gebautes und sofort einsetzbares taktgesteuertes Ableitersystem zum kontrollierten Ableiten von Druckluftkondensat. Im Gegensatz zu herkömmlichen Taktgebern werden beim »drukodrain« für die Blas- und Pausenzeiten keine Sekunden oder Minuten eingestellt sondern - entsprechend der vorgeschalteten Druckluftanlage - bar oder m3/min. Dadurch ist ein optimales und zuverlässiges Arbeiten gewährleistet. Vorteile des »drukodrain«: druckluftgerechte Taktgebereinstellungen: "bar" für Betriebsdruck, "m3/min" für Kompressoren- oder Trockenleistung, für Kompressoren oder Trocknerleistung bis max. 20 m3/min, integrierter Schmutzfänger und Kugelhahn G 1/2, 2 m Anschlusskabel und Stecker (230 V / 50 Hz) inklusive.

Artikel

Bezeichnung	Betriebsdruck	Spannung
K- 07 25 09 23	max. 16 bar	230 V / 50 Hz

Ersatzteile

K-ZUBEH KONDENSATABLEITER Zubehör für Kondensatableiter