

K-DBV MANO 1/4"

Druckbegrenzungsventile Größe 1/4"

Eigenschaften

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bauart | federbelastetes Membran-Rückschlagventil, mit einstellbarem Öffnungsdruck |
| Medientemperatur | max. 60 °C |
| Umgebungstemperatur | max. 60 °C |
| Dichtmaterial | NBR |
| Federhaube | POM/Messing |
| Gehäuse | Zink-Druckguss, silber lackiert |
| Membrane | NBR |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Manuell einstellbares Überströmventil. Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um Schäden durch Überdruck zu vermeiden.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Regelbereich | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|----------------|---------|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| K- 07 25 01 93 | G 1/4 | 0,1 - 2,0 bar | 43,0 | 70,0 mm | 10,0 | 60,0 |
| K- 07 25 01 94 | G 1/4 | 0,1 - 3,0 bar | 43,0 | 70,0 mm | 10,0 | 60,0 |
| K- 07 25 01 95 | G 1/4 | 0,15 - 7,0 bar | 43,0 | 70,0 mm | 10,0 | 60,0 |
| K- 07 25 01 96 | G 1/4 | 0,5 - 10,0 bar | 43,0 | 70,0 mm | 10,0 | 60,0 |

Ersatzteile

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ | Halterbausatz |
| K-SCHALTTAFELMUTTER | Schalttafelmutter |
| K-VERSCHLEI-SATZ | Verschleißsteilesatz |
| K-SCHALLDAE SINTERBR AG 569 | Schalldämpfer aus Sinterbronze, flache Ausführung, mit Außengewinde, Serie 569 |
| K-GERAETESTECKER | Gerätestecker |