
K-DBV MANO 1/4"

Druckbegrenzungsventile Größe 1/4"



Eigenschaften	
Bauart	federbelastetes Membran-Rückschlagventil, mit einstellbarem Öffnungsdruck
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	POM/Messing
Gehäuse	Zink-Druckguss, silber lackiert
Membrane	NBR





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Manuell einstellbares Überströmventil. Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um Schäden durch Überdruck zu vermeiden.

Artikel

Gewinde	Regelbereich	Α	В	С	D
		(mm)		(mm)	(mm)
G 1/4	0,1 - 2,0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0
G 1/4	0,1 - 3,0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0
G 1/4	0,15 - 7,0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0
G 1/4	0,5 - 10,0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0
	G 1/4 G 1/4 G 1/4	G 1/4 0,1 - 2,0 bar G 1/4 0,1 - 3,0 bar G 1/4 0,15 - 7,0 bar	G 1/4 0,1 - 2,0 bar 43,0 G 1/4 0,1 - 3,0 bar 43,0 G 1/4 0,15 - 7,0 bar 43,0	(mm) G 1/4 0,1 - 2,0 bar 43,0 70,0 mm G 1/4 0,1 - 3,0 bar 43,0 70,0 mm G 1/4 0,15 - 7,0 bar 43,0 70,0 mm	(mm) (mm) G 1/4 0,1 - 2,0 bar 43,0 70,0 mm 10,0 G 1/4 0,1 - 3,0 bar 43,0 70,0 mm 10,0 G 1/4 0,15 - 7,0 bar 43,0 70,0 mm 10,0

Ersatzteile			
K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz		
K-SCHALTTAFELMUTTER	Schalttafelmutter		
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz		
K-SCHALLDAE SINTERBR AG 569	Schalldämpfer aus Sinterbronce, flache Ausführung, mit Außengewinde, Serie 569		
K-GERAETESTECKER	Gerätestecker		