
K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE

Flaschendruckregler, Flaschendruck 300 bar, für nicht brennbare Gase

Eigenschaften

Inhaltsmanometer	0 - 200/315 bar (Flaschendruck bis max. 200 bar), 0 - 300/400 bar (Flaschendruck bis max. 300 bar), 0 - 18/40 bar bei Acetylen
Werkstoff	Pressmessing
Flaschenanschluss	W 30 x 2



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Einstufige Bauart nach DIN EN ISO 2503, mit Absperrventil und Sicherheitsventil sowie je einem Manometer für Flascheninhalt und Arbeitsdruck.

Artikel

Bezeichnung	Gasart	Betriebsdruck
K- 07 25 07 22	Sauerstoff	0 - 10,0 bar
K- 07 25 07 23	Druckluft	0 - 10,0 bar
K- 07 25 07 24	Stickstoff	0 - 10,0 bar
K- 07 25 07 25	Stickstoff	0 - 20,0 bar

Ersatzteile

K-MANO SCHWEISSTECHNIK	Schweißtechnik-Manometer
K-MANO SCHW	Manometer in Schweißtechnik-ausführung
K-SCHUTZKAPPE MANOMETER	Schutzkappen

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.