
# K-PRAEZI DRG DRUCKVER HANSA

Präzisionsdruckregler mit durchgehender Druckversorgung



Eigenschaften				
Eingangsdruck	max. 16 bar			
Temp. Bereich	-10 °C bis +50 °C			
Medien	Druckluft			
Anschlussgewinde	Werkstoff Zink-Druckguss			
Gehäuse	Werkstoff Grivory® (PA 66)			
Membrane	NBR			
Eigenluftverbrauch	2,6 l/min bei P2 = 6 bar (abhängig vom Sekundärdruck)			
Durchflusswertmessung	bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar			





#### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Beschreibung

Anreihbare Präzisions-Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Drücken versorgt werden.

#### **Bestellhinweise**

Steckschloss nicht im Preis inbegriffen. Bitte separat bestellen.

Artikel						
Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss	А	В	С
			(L/min)	(mm)		(mm)
K- 07 25 09 66	G 1/4	0,1 - 1 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 67	G 1/4	0,1 - 2 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 68	G 1/4	0,2 - 4 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 69	G 1/4	0,5 - 8 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 70	G 1/4	0,5 - 10 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 71	G 3/8	0,1 - 1 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 72	G 3/8	0,1 - 2 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 73	G 3/8	0,2 - 4 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 74	G 3/8	0,5 - 8 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 75	G 3/8	0,5 - 10 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 76	G 3/8	0,1 - 1 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 77	G 3/8	0,1 - 2 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 78	G 3/8	0,2 - 4 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 79	G 3/8	0,5 - 8 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 80	G 3/8	0,5 - 10 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 81	G 1/2	0,1 - 1 bar	5000	63,0	149.5 mm	110,0
K- 07 25 09 82	G 1/2	0,1 - 2 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 83	G 1/2	0,2 - 4 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 84	G 1/2	0,5 - 8 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 85	G 1/2	0,5 - 10 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0

## Zubehör

K-STECKSCHLOSS Steckschloss

Ersatzteile			
K-HALTERBAUSATZ HANSA	Halterbausatz HANSA		
K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA	Schalttafelmutter HANSA		
K-DICHTSATZ HANSA	Dichtungssatz HANSA		