


K-PRAEZI DRG DRUCKVER HANSA

Präzisionsdruckregler mit durchgehender Druckversorgung

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 16 bar
Temp. Bereich	-10 °C bis +50 °C
Medien	Druckluft
Anschlussgewinde	Werkstoff Zink-Druckguss
Gehäuse	Werkstoff Grivory® (PA 66)
Membrane	NBR
Eigenluftverbrauch	2,6 l/min bei P2 = 6 bar (abhängig vom Sekundärdruck)
Durchflusswertmessung	bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Anreihbare Präzisions-Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Drücken versorgt werden.

Bestellhinweise

Steckschloss nicht im Preis inbegriffen. Bitte separat bestellen.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K-07 25 09 66	G 1/4	0,1 - 1 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K-07 25 09 67	G 1/4	0,1 - 2 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K-07 25 09 68	G 1/4	0,2 - 4 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K-07 25 09 69	G 1/4	0,5 - 8 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K-07 25 09 70	G 1/4	0,5 - 10 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K-07 25 09 71	G 3/8	0,1 - 1 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K-07 25 09 72	G 3/8	0,1 - 2 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K-07 25 09 73	G 3/8	0,2 - 4 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K-07 25 09 74	G 3/8	0,5 - 8 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K-07 25 09 75	G 3/8	0,5 - 10 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K-07 25 09 76	G 3/8	0,1 - 1 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K-07 25 09 77	G 3/8	0,1 - 2 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K-07 25 09 78	G 3/8	0,2 - 4 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K-07 25 09 79	G 3/8	0,5 - 8 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K-07 25 09 80	G 3/8	0,5 - 10 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K-07 25 09 81	G 1/2	0,1 - 1 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0
K-07 25 09 82	G 1/2	0,1 - 2 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0
K-07 25 09 83	G 1/2	0,2 - 4 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0
K-07 25 09 84	G 1/2	0,5 - 8 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0
K-07 25 09 85	G 1/2	0,5 - 10 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0

Zubehör

K-STECKSCHLOSS Steckschloss

Ersatzteile

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Halterbausatz HANSA
K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA	Schalttafelmutter HANSA
K-DICHTSATZ HANSA	Dichtungssatz HANSA